



# UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Vě smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele doložených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v nájeku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dálé jen „zásaх“).

## ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGATAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

- u nadzemního vedení **nízkého napětí nn do AC 1 kV** (400/230 V):
  - u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
  - u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
- u nadzemního vedení **vysokého napěti vn nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně**:
  - u stromů a jiných porostů, na které lze vylezti, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,1 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
  - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylezti, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m
- u nadzemního vedení **velmi vysokého napěti vn nad AC 45 kV do AC 110 kV včetně**:
  - u stromů a jiných porostů, na které lze vylezti, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
  - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylezti, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m

V ochranném pasu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výškou 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedeném v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách [www.czadistribuce.cz](http://www.czadistribuce.cz). Když už se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem. Zásah nesmí provádět v případě, že se větev stromu a jiných porostů před zásahem dotkne k vedení nebo hoří při pádu ohrazené větve stromu a jiných porostů, dolekt s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční sítě, může být proveden pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na doložené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý kles a zbytky po ležebu budou zlikvidovány a výše závažnosti dřevní hmoty bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraj ochovaného pasma např. ve vzdálosti 10 m od osy vedení na doloženém pozemku, mimo komunikace budov, plní u apod.

V zákonem vynechaných případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme Vám za spolupráci.

**ČEZ Distribuce, a.s.**

Třípláka 874/3, 40502 Děčín IV - Radimovky | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsana v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | Licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE 715 | info@czadistribuce.cz | [www.czadistribuce.cz](http://www.czadistribuce.cz) | Zákaznická linka 840 840 840 |

**SKUPINA ČEZ**

**Zákaznická linka 840 840 840**

[www.czadistribuce.cz](http://www.czadistribuce.cz)